



LK Fördelarskåp INB

LK Fördelarskåp INB är framtagna för inbyggnadsmontage med LK Värmekrets-fördelare VKF-i/VKF RF.

I skåp inbyggda i vägg med min 120 mm väggregel samt 13 mm väggbeklädnad kan LK Värmekretsfördelare VKF-i/VKF RF monteras tillsammans med LK Fördelarshunt VS. Se sortimentstabeller nedan.

Fördelarskåp INB, är tillverkat i 1,0 mm pulverlackerad stålplåt (RAL 9010) och försett med utdragbara fötter 0-100 mm. Bakstycket har höjd- och sidojusterbara fästskenor för värmekretsfördelare. Frontramen är justerbar i djupled samt avtagbar. Luckan har monterat spårskruvmejsellås och som tillbehör finns lås med nyckel.

Skåpen har knock-out hål på sidogavlarna för matning av tillopps- och returledning. Med matning dragen genom sidogavlarna så kan även värmekretsfördelare i storlek 7-8 monteras i skåpsstorlek INB 2-6. Ska skåpet monteras i regelvägg krävs minst 95 mm regeltjocklek.

RSK nr.	B x H x D	VKF-i	F.shunt VS + VKF-i	Vikt	Förp
241 78 89	540 x 780 x 106 mm	2-6	-	13.0 kg	1/19
241 78 90	800 x 780 x 106 mm	2-12	VS +VKF-i 2-5	15.0 kg	1/12
241 80 78	1150 x 780 x 106 mm	2-12	VS +VKF-i 2-12	25.0 kg	1/10