



## LK Fördelarskåp UTV

LK Fördelarskåp UTV är framtagna för utanpåliggande väggmontage med LK Värmekretsfordelare VKF-i/RF.

I skåp med min 120 mm byggdjup kan LK Värmekretsfordelare (VKF-i/RF) även monteras tillsammans med LK Fördelarshunt VS (F.shunt VS). I skåp med min 180 mm byggdjup kan LK Värmekretsfordelare VKF-i/VKF RF monteras med LK Värmeväxelpaket -10 (VXL.pkt 10). Se sortimentstabeller nedan.

Fördelarskåpet är tillverkat i 1,0 mm pulverlackerad stålplåt (RAL 9010) och försedd med demonterbar sockel för lätt montage. Bakstycket har höjd- och sidostyckbara fästskenor för värmekretsfordelare. Luckan har monterat spårskruvsmejsellås och som tillbehör finns lås med nyckel.

Skåpen har "knock-out hål" på sidogavlarna för matning av tillopps- och returledning. Med matning dragen genom sidogavlarna så kan även i utförande UTV 2-6 värmekretsfordelare, storlek 7-8 monteras.

RSK nr.	B x H x D	VKF-i	F.shunt el VXL.pkt + VKF-i	Vikt	Förp
241 78 91	595 x 780 x 120 mm	2-6	-	12 kg	1/18
241 78 92	800 x 780 x 120 mm	2-12	F.shunt VS + VKF-i 2-5	15 kg	1/18
241 80 79	1150 x 780 x 120 mm	2-12	F.shunt VS + VKF-i 2-12	25 kg	1/10
241 86 88	800 x 780 x 180 mm	2-12	F.shunt VS/CS + VKF-i 2-5	16.5 kg	1/12
241 86 89	1150 x 780 x 180 mm	2-12	F.shunt VS/CS + VKF-i 2-12 VXL.pkt 10 + VKF-i 2-12	28 kg	1/8