

LK NETTAN Pressmaskin

- FÖR >B<PRESS OCH PRESSPEX



LK NETTAN för nätdrift, typ UNP2

1. LK NETTAN kan användas till alla i marknaden förekommande rörsystem. Den har ett konstant presstryck från kolven på ca 3,3 ton (33 kN). Maskinen arbetar elhydrauliskt med dubbel kolvteknik.
2. Pressprocessen tar ca 5 sekunder, och styrs kontrollerat så att optimal formning av koppling och rörmaterial sker. Detta är nödvändigt särskilt vid pressning av större dimensioner.
3. LK NETTAN har tillräcklig kraftpotential för att pressa i dagens rörsystem upp till NW 75. Med sin kraftreserv kan i framtiden även större dimensioner bearbetas.
4. Maskinens elektronik har finesser såsom att räkna antal pressningar, indikera servicebehov, spåra maskinidentitet m.m. I framtiden kan elektroniken anpassas till nya funktioner.
5. Kabellängden är c:a 4 meter.
6. Den välavvägda geometrin, låga vikten (ca 3,5 kg) och ett 360° vridbart presshuvud möjliggör enhandshantering.
7. Maskinen har mycket hög säkerhetsstandard, bl. a. för att klara marknadskrav i hela världen. Maskinen är CE-märkt och har isolerklass IP54.
8. När erforderligt presstryck uppnåtts återgår kolven med hjälp av en övertrycksventil till utgångsläget.
9. LK NETTAN levereras i stabil plåtlåda med plats för 6 pressbackar. Manual på svenska finns i varje låda.
10. För service och eventuella reparationer hänvisas till särskild verkstad med specialistkompetens, se manual.