

LK Preseal tätskiktsfläns och LK Våtrumskassett, Schaktbotten med läckageindikering

Innehavare/Utfärdat för

LK Systems AB

Johannesfredsvägen 7, Box 66, 161 26 Bromma, Sverige

Produktbeskrivning

LK Preseal tätskiktsfläns är utformad för att ansluta LK Systems installationsprodukter mot tätskiktssystem i våtrum. LK Våtzonslucka Preseal är vattentät och har fabrikslimmad manschett för anslutning. LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal och LK Våtrumskassett SAFE Q är försedda med tätskiktsfläns där manschett limmas på byggsplats. Anslutning till våtrumets tätskiktssystem utförs med hjälp av Apex Seal Solution manschett som omfattas av typgodkännande C900216.

Gjutning av fixtur och schaktbotten samt tätning med LK SEAL 250 är en konstruktionslösning i LK Våtrumskassett SAFE Q. Produkten består av stöstar för genomföringar av tappvatten, värmevatten och spillvatten i bjälklag. Valvgenomföringen monteras mellan våningsplan och fixeras i betong. Den färdiga konstruktionen tätas mot våtrumets tätskiktssystem med Apex Seal Solution. Ovansidan och runt rören tätas slutligen med medföljande tätskikt, LK SEAL 250.

Avsedd användning

Produkternas avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem och övrigt vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna ska möjliggöra att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Handelsnamn

LK SEAL 250

LK Preseal tätskiktsfläns finns på följande installationsprodukter:

LK Våtrumskassett SAFE Q

LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal

LK Våtzonslucka Preseal OEM

LK Våtzonslucka Preseal

LK Ram/lucka Slim PRESEAL

Anvisningar för tätskiktsanslutning se tillhörande handling för RISE typgodkännande C900216.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR).

BBR

Vattentäta skikt

6:5331

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

6:5334, 6:9532

Vattenutsatta invändiga golv och väggar

6:9531

Typgodkännande C900277 | utgåva 3 | 2025-05-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1309193

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillhörande handlingar

Installationsanvisning LK Våtrumskassetts SAFE Q SE.55.C.21
Installationsanvisning LK Våtrumskassetts SAFE V3 Preseal SE.55.C.11
Installationsanvisning LK Våtzonslucka OEM SE.55.C.17
Installationsanvisning LK Våtzonslucka Preseal 29.C.49
Monteringsanvisning LK Ram/lucka Slim PRESEAL, SE.29.C.63.2025-03-10
Installationsanvisning LK SEAL 250 SE.55.C.11.22.01

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 1243725 daterad 2024-06-19, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionställe:
LK Systems AB, Rönnåsgatan 4 A, 523 38 Ulricehamn, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	LK Systems AB
Produktens typbeteckning	<i>se handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900277
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1298012, P108446, P108446-Rev.1 och O100115-1212647-A från RISE.

Kommentarer

Tester för att verifiera tätskiiktsanslutning har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-09-30, med giltighetstid t.o.m. 2026-03-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-03-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric