


Lathund LK Golvvärme

Gör så här: Multiplicera byggytan med valt golvvärmesystem och rörlig fördelarkostnad. Avsluta med att addera priset för vår fördelare, ev. fördelarskåp och kostnaden för rumsreglering. Pris och materialåtgång är baserat på ett värmebehov på max 50 W/m². Angivet m²-pris är baserat på nettoåtgång av rör. På grund av att rör endast säljs i hela ringar kan priset påverkas något.

Priser ex och (inkl. moms) 2026-01-01. Arbetskostnader tillkommer.

LK GOLVVÄRMELIST COMBI 16/20



LK Golvvärmelist Combi 16/20

LK Golvvärmelist Combi 16/20 används vid ingjutning i betong och finns i två utföranden; med inbyggda hullingar, avsedd för läggning på EPS-isolering. Utan hullingar spikas eller skjuts fast i konstruktionsbetongen med hjälp av betongspik och spikpistol

Pris per m² c/c 240 ... **230 kr** (285 kr)

Pris per m² c/c 320...**205 kr** (255 kr)

I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16, golvvärmelist samt rörhållarbygel och rörhulling.

Materialåtgång för LK Golvvärmelist Combi 16/20

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 160 ... 7,0 m/m² golvyta

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 240 ... 4,6 m/m² golvyta


LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 320 ... 3,5 m/m² golvyta

LK Golvvärmelist Combi 16/20, 10,2 m ... 0,12 st/m² golvyta

LK Rörhulling ... 1 st/m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

LK SYSTEMSKIVA 30



LK Systemskiva 30

LK Systemskiva 30 används som tilläggsisolering när rören ska monteras i ett mellanbjälklag med tvåskiktsgjutning. Detta för att förhindra för stora värmeförluster till våningen under.

Pris per m² c/c 240 ... **475 kr** (595 kr)

Pris per m² c/c 320 ... **450 kr** (560 kr)

I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16, systemskiva samt rörhållarbygel.

Materialåtgång för LK Systemskiva 30


LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 240 ... 4,6 m/m² golvyta

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 320 ... 3,5 m/m² golvyta

LK Systemskiva 30 ... 1 fp/10 m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

LK HEATFLOOR 22 PÅ GOLVBJÄLKAR – UTAN VÄNDSKIVA



LK HeatFloor 22 utan vändskiva

LK Heat Floor 22 Spårskiva används som bärande undergolv vid montering av golvvärme i träbjälklag. LK Golvvärmerör PE-Xa 16 förläggs i värmefördelningsplåtar. Röret vänder med egen spårade vändningar.

Pris per m² ... **975 kr** (1220 kr)

I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16, värmefördelningsplåt 16, spårskiva 22 mm.

Materialåtgång för HeatFloor 22


LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta

LK HeatFloor 22, Spårskiva

LK Värmefördelningsplåt 16 ... 4,0 st/m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

LK HEATFLOOR 22 PÅ GOLVBJÄLKAR – MED VÄNDSKIVA



LK HeatFloor 22 med vändskiva

LK Heat Floor 22 Spårskiva används som bärande undergolv vid montering av golvvärme i träbjälklag. LK Golvvärmerör PE-Xa 16 förläggs i värmefördelningsplåtar. Röret vänder med egen spårade vändningar.

Pris per m² ... **1030 kr** (1285 kr)

I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16, värmefördelningsplåt 16, spårskiva 22 mm samt spårvändskiva.

Materialåtgång för HeatFloor 22

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta

LK HeatFloor 22, Spårskiva ... 1,0 st/m² exkl. vändzonsyta


LK HeatFloor 22, Vändskiva ... 1,4 st/m vändzon

LK Värmefördelningsplåt 16 ... 4,0 st/m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

Vändzonsyta i m² = antalet spårvändskivor x 0,48.

LK BJÄKLKLAGSPLÅT



LK Bjälklagsplåt

Systemet används i träbjälklag där golvreglarna har ett inbördes c/c-avstånd på 600 mm. Bjälklagsplåten läggs i regelfackens längdriktning och spikas fast på reglarnas ovansida. Bygghöjd motsvarande bjälklagsplåtens bygghöjd, d.v.s. 0,5 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv.


Pris per m² ... **755 kr** (945 kr)
I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16 samt bjälklagsplåt.

Materialåtgång för LK Bjälklagsplåt

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta
LK Bjälklagsplåt ... 3,6 st/m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

LK VÄRMEFÖRDELNINGSPLÅT I GLESPANEL



LK Värmefördelningsplåt i glespanel

Systemet används vanligtvis när golvreglarna i ett träbjälklag inte har ett c/c-avstånd på 600 mm. Glespanel spikas tvärs bjälklagsriktningen. Värmefördelningsplåten läggs i spåren mellan glespanelen. Bygghöjd motsvarande glespanelens höjd, 28 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv.


Pris per m² ... **530 kr** (660 kr)
I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16 samt värmefördelningsplåt 16.

Materialåtgång för LK Värmefördelningsplåt

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta
LK Värmefördelningsplåt 16 ... 4,0 st/m² golvyta

Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m².

LK COMBIBOARD EPS 14/18/30/50/70



LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Systemet används när man ska montera golvvärme på ett bärande golv som saknar isolering nedåt. Lämplig för befintlig platta på mark samt i källarutrymmen.

Pris per m² ... CB14 **1055 kr** (1320 kr)
CB18 **900 kr** (1125 kr)
CB30 **915 kr** (1145 kr)
CB50 **1050 kr** (1310 kr)
CB70 **1170 kr** (1460 kr)
I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16 och LK CombiBoard EPS. Tänk på att komplettera er offert med kostnad för infästningsmaterial samt för skruvning/limning.


Materialåtgång för LK CombiBoard EPS 18/30/50/70

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta
LK CombiBoard EPS Ca. 1,1 st/m² golvvärmeyta
Max slinglängd ca. 90m vid 50 W/m².

Materialåtgång för LK CombiBoard EPS 14

LK Golvvärmerör PE-Xa 12 c/c 160 ... ca 7 m/m² golvyta
LK CombiBoard EPS Ca. 1,1 st/m² golvvärmeyta
Max slinglängd ca. 70m vid 50 W/m².

LK FOLIESKIVA SILENT 30/50



LK Folieskiva Silent 30/50

LK Folieskiva Silent 30/50 används för flytande förläggning på bärande golvkonstruktion i torra utrymmen. Systemet är uppbyggt med en 30 mm tjock isolerskiva i EPS med stegljudsdämpande egenskaper för mellanbjälklag. Skivorna är försedda med en folie med rutmönster för enkel förläggning av golvvärmerör tillsammans med LK Bygelpistol 3D Premium. Rören flyts in i Bostik 1050 Fiber avjämningsmassa eller likvärdigt.


Pris per m² c/c 200FS30. **550 kr** (685 kr)
FS50 **680 kr** (850 kr)
Pris per m² c/c 300FS30. **475 kr** (595 kr)
FS50 **605 kr** (755 kr)

I priset ingår LK Golvvärmerör PE-Xa 16, LK Folieskiva Silent samt rörhållarbygel.

Materialåtgång för LK Folieskiva Silent 30/50

LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 200 ... 5,7 m/m² golvyta
LK Golvvärmerör PE-Xa 16 c/c 300 ... 3,8 m/m² golvyta
LK Folieskiva (30 mm) Silent...1 fp/10 m² golvyta
LK Folieskiva (50 mm) Silent...1 fp/8 m² golvyta
LK Kantband ... 1 st rulle/ 40 m rumsomkrets
LK Pistolbygglar 3D Premium 30 mm ... 10-15 st bygglar per m² golvyta

LK GOLVVÄRMELIST CLICK 12



LK Golvvärmelist Click 12

Systemet är avsett för mindre ytor t.ex. badrumsrenoveringar. Röret monteras i golvvärmelisten. Rör och list spacklas eller gjuts in i betong.

Pris per m² ... **345 kr** (430 kr)
I priset ingår LK Golvvärmerör 12 x 2 samt LK Golv-värmelist click 12.

Materialåtgång för LK Golvvärmelist Click 12

LK Golvvärmerör 12 x 2 c/c 150 ... 7,0 m/m² golvyta
Max slinglängd ca. 70 m vid 50 W/m².

LK Golvvärmelist Click 12 ca. 2,6 st/m² golvyta.

LK VÄRMEKRETSFÖRDELARE RF



LK Värmekretsfördelare RF tillkommer med:

Grundpris: **2300 kr** (2875 kr)

Rörlig fördelarkostnad: **83 kr** (104 kr) / m² byggyta.



LK Fördelarskåp GV

LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rör genomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränageslos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm.

Fördelarskåp avsett för LK Värmekretsfördelare RF med 2-4 kretsar: **4 330 kr** (5 415 kr)

Fördelarskåp avsett för LK Värmekretsfördelare RF med 5-9 kretsar: **5 435 kr** (6 795 kr)

Fördelarskåp avsett för LK Värmekretsfördelare RF med 10-12 kretsar: **6 545 kr** (8 185 kr)

Priset avser ett LK Fördelarskåp GV inkl ram/lucka för inbyggnad i vägg.

LK RUMSREGLERING



LK Rumsreglering ARC

Utrustningen består av:

LK ArcHub, LK ArcTune, LK ArcSense och,

LK ArcTenna, LK ArcByWire, LK ArcBatteries samt LK ArcFrame.

LK ArcHub är en uppkopplad hub för styrning av upp till 12 st golvvärmekretsar.

LK ArcTune är en rumstermostat avsedd att användas till LK Rumsreglering Arc. Interaktion med LK ArcTune sker antingen via LK:s app MyLK eller via rumstermostaten.

LK ArcFrame är ett väggfäste avsett att användas till LK ArcTune.

LK ArcTenna OnWall är en antenn avsedd för att användas då LK ArcHub inte kan anslutas med nätverkskabel och en trådlös kommunikation ska upprättas mellan LK ArcHub och LK ArcTune.

LK Ställdon 24V (NO)

I angivet pris ingår antingen LK ArcBatteries för trådlös kommunikation eller LK ArcByWire för trådbunden kommunikation.

För mer information, se respektive produkt.

Skanna QR koden för att se monteringsanvisningen.



LK Rumsreglering ARC

trådbunden tillkommer med:

1 rum: **8 835 kr** (11 040 kr)

2 rum: **11 305 kr** (14 130 kr)

3 rum: **13 780 kr** (17 220 kr)

4 rum: **16 250 kr** (20 310 kr)

5 rum: **18 720 kr** (23 400 kr)

6 rum: **21 195 kr** (26 490 kr)

LK Rumsreglering ARC

trådlös tillkommer med:

1 rum: **8 520 kr** (10 650 kr)

2 rum: **10 680 kr** (13 350 kr)

3 rum: **12 840 kr** (16 050 kr)

4 rum: **15 000 kr** (18 750 kr)

5 rum: **17 160 kr** (21 450 kr)

6 rum: **19 320 kr** (24 150 kr)

**LK Rumsreglering BAS S1**

LK Rumsreglering BAS är ett trådbundet reglersystem med självmoduleringsteknik för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Rumstermostat S1, LK Kopplingsbox NO samt LK Ställdon NO. Systemet har inbyggd motionering av ställdon samt via ett potentialfritt relä möjlighet för styrning av värmesystemets pump.

LK Rumsreglering BAS S1

(trådbunden) tillkommer med:

- 1 rum: **2 990 kr** (3 735 kr)
- 2 rum: **5 130 kr** (6 410 kr)
- 3 rum: **6 430 kr** (8 035 kr)
- 4 rum: **7 725 kr** (9 655 kr)
- 5 rum: **9 020 kr** (11 275 kr)
- 6 rum: **10 320 kr** (12 895 kr)

**LK Rumsreglering BAS S2**

LK Rumsreglering BAS S2 är ett trådbundet reglersystem med självmoduleringsteknik för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Rumstermostat S2, LK Kopplingsbox NO samt LK Ställdon NO. Systemet har inbyggd motionering av ställdon samt via ett potentialfritt relä möjlighet för styrning av värmesystemets pump.

LK Rumsreglering BAS S2

(trådbunden) tillkommer med:

- 1 rum: **3 175 kr** (3 965 kr)
- 2 rum: **5 500 kr** (6 875 kr)
- 3 rum: **6 980 kr** (8 725 kr)
- 4 rum: **8 465 kr** (10 580 kr)
- 5 rum: **9 945 kr** (12 430 kr)
- 6 rum: **11 430 kr** (14 285 kr)