



UNIVERSAL | PREFABRICERADE SKÅP | LK VATTENMÄTARSKÅP UNI 8/6

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6



Samlat och snyggt montage

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 är ett läckagesäkert, prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar, 6 st varmvattenanslutningar samt med en förmonterad vattenmätarkonsol G25 (DN20), 190–220 mm. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 i konsol.

Skåpet inkluderar kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt en kontrollerbar backventil. Det levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matnings- och kopplingsledningar (tomrördimensioner: 2 st \varnothing 32–50, 14 st \varnothing 25, 1 st 12–34). Det ingår även 14 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar, samt uttag för AX20 för matning till och från VVB.

- *Fördelare och vattenmätarkonsol i samma skåp*
- *Höger- eller vänsteranslutning*
- *Alltid på lager för snabb leverans*

Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkänt enligt NT VVS 129.

För att kunna montera och få plats med dränageböjen måste skåpet monteras på min. höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. LK Ram med lucka, RSK 243 46 80, passar till LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 och beställs separat.

NAMN	RSK NR.	MÅTT (BxHxD)	ANTAL STICK KV	ANTAL STICK VV
LK Vattenmätarskåp UNI 8/6, höger	188 23 05	550 x 710 x 120 mm	8	6
LK Vattenmätarskåp UNI 8/6, vänster	188 23 06	550 x 710 x 120 mm	8	6
LK Ram/lucka UNI	243 46 80	590 x 740 mm		



Vill du veta mer om våra produkter?
Den aktuella katalogen finns alltid på www.lksystems.se