


LK Systems AB	LK Gipslucka Hidden	
Denna tekniska beskrivning ansluter till: AMA VVS-Kyla 22		
Kod	Text	
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PPC	Rörupphängningsdon, expansionselement rörgenomföringar, m m	
PPC.43	Kopplingskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m	
	LK Gipslucka Hidden	
	<p>Kopplingskåp ska förses med lucka som skyddar installationen. Luckan ska vara försedd med gips som kan målas / tapetseras i samma färg / mönster som övriga väggen för att därigenom bli en naturlig del av övriga interiören. Luckan ska vara försedd med diskret anordning som möjliggör att luckan kan öppnas vid behov av inspektion eller service. Luckan ska vara försedd med magnetlås. Komplettera med nyckellås. Luckan ska vara försedd med säkerhetsanordning som förhindrar att luckan kan ramla ut då luckan öppnas för inspektion.</p>	
	<p>Luckan ska monteras i enlighet med leverantörs anvisning, viss samordning med byggtreprenör krävs.</p>	