

# LK Golvvärmepaket EPS 16

## UTFÖRANDE


LK Golvvärmepaket EPS 16 är perfekt för dig som ska installera vattenburen golvvärme i mindre utrymmen, t.ex. kök, badrum, entré eller tvättstuga. Den isolerande spårskivan är endast 16 mm och läggs ovanpå befintligt golv. Övergolvet monteras direkt på spårskivan som har en mycket hög tryckhållfasthet. Inga mellanlag behövs, som i onödan ökar bygghöjden. LK Spårskiva EPS 16 kan utan problem installeras med alla typer av övergolv i såväl torra som våta utrymmen.

För utförlig instruktion, se produktens bipackade anvisning eller besök [www.lksystems.se](http://www.lksystems.se).

LK Golvvärmepaket EPS 16 finns i två olika storlekar. Paketet innehåller golvvärmematerial för att förlägga 5 m<sup>2</sup> respektive 10 m<sup>2</sup> av LK Golvvärme EPS 16 i så kallad flytande förläggning. Vid behov kan man kombinera de två paketet och därigenom klara ytor upp till 40 m<sup>2</sup>.

Golvvärmepaketet ska alltid kompletteras med shuntgrupp LK Minishunt M60n och i förekommande fall med LK Minifördelare. Se rubrik *Materialåtgång* för mer information.


## LK Golvvärmepaket EPS 16, 5 m<sup>2</sup>



### Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 74 98	LK Golvvärmerör 12 mm	35 m
241 82 15	LK Spårskiva EPS 16, 1200x600 mm	6 st
214 82 16	LK Vändskiva EPS 16, 600x300 mm	6 st
241 80 75	LK Rörböjningsstöd 12 PL	2 st
241 74 66	LK Koppling 12 x R15 utv gg	2 st

## LK Golvvärmepaket EPS 16, 10 m<sup>2</sup>



### Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 74 98	LK Golvvärmerör 12 mm	70 m
241 82 15	LK Spårskiva EPS 16, 1200x600 mm	12 st
214 82 16	LK Vändskiva EPS 16, 600x300 mm	12 st
241 82 17	LK Matarskiva EPS 16, 600x300 mm	3 st
241 80 75	LK Rörböjningsstöd 12 PL	2 st
241 74 66	LK Koppling 12 x R15 utv gg	2 st

## MONTERINGSANVISNING

Golvvärmesystemet monteras enligt bipackad monteringsanvisning *På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16*.

Då systemet kompletteras med LK Minishunt M60n och LK Minifördelare monteras dessa enligt respektive produkts bipackade instruktion.

Monteringsanvisningarna finns också att hämta på vår hemsida [Iksystems.se](http://Iksystems.se) under golvvärme/dokumentation.

Som tillbehör finns LK:s Installationsskåp som uppfyller krav ställda i "Branschregler Säker Vatteninstallation". Se rubrik *Tillbehör* nedan.

## Installation av El och VVS

All elinstallation ska utföras av behörig elektriker. Inkoppling mot befintligt VVS-system bör utföras av fackman.

## MATERIALÅTGÅNG

Artikelbeskrivning		Antal m <sup>2</sup> samt antal av respektive artikel							
Artikelnamn	Artikelnr.	5 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>
LK Golvvärme-paket EPS 16, 5m <sup>2</sup>	616 09	1st	-	1 st	-	1 st	-	1 st	-
LK Golvvärmepaket EPS 16, 10 m <sup>2</sup>	616 10	-	1 st	1 st	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st
LK Minishunt M60n	243 52 15	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
LK Minifördelare 12, 2 avstick	241 74 75	-	-	1 st	1 st	-	-	-	-
LK Minifördelare 12, 3 avstick	241 74 76	-	-	-	-	1 st	1 st	-	-
LK Minifördelare 12, 4 avstick	241 74 77	-	-	-	-	-	-	1 st	1 st

## TILLBEHÖR

Artikelnr.	Artikelnamn	Avsedd för:
243 53 70	LK Shuntskåp M60n	LK Minishunt M60n
243 53 69	LK Shuntskåp M60n XL	LK Minishunt M60n inkl. monterad minifördelare
243 53 67	LK Ram/lucka GV INB	LK Shuntskåp M60n då skåpet byggs in i vägg
243 53 68	LK Ram/lucka GV UTV	LK Shuntskåp M60n då skåpet monteras utvändigt på vägg
243 46 80	LK Ram/lucka GV INB	LK Shuntskåp M60n XL då skåpet byggs in i vägg
243 46 81	LK Ram/lucka GV UTV	LK Shuntskåp M60n XL då skåpet monteras utvändigt på vägg
243 52 23	LK Vinkelrör M60n	Ger ett kompakt montage av primärsidans anslutning till LK Minishunt M60n när matningsrören kommer under- eller ovanifrån.
241 74 75	LK Minifördelare 12, 2 avstick	LK Minishunt M60n
241 74 76	LK Minifördelare 12, 3 avstick	LK Minishunt M60n
241 74 77	LK Minifördelare 12, 4 avstick	LK Minishunt M60n